

RAIDON



SafeTANK GR3660-TB3

支援 2 個 2.5"/3.5" SAS/SATA III HDD/SSD 硬體式儲存陣列

提供 2 個 Thunderbolt™ 3 介面，1 個 Mini DisplayPort，硬碟熱抽拔特性

透過軟體陣列的儲存系統並無法解決跨平台使用的問題，唯有使用硬體陣列晶片，才能讓使用者安裝於 Mac 或 Windows 電腦。藉由 GR3660-TB3 內建的硬體陣列晶片與 Thunderbolt™ 3 主機介面，傳輸速度不只是快，不管是設定成 RAID 0 或是 RAID 1，你都不用再擔心跨平台使用的問題了。同時藉由硬體陣列，所有資料都是經由內建的 CPU 運算處理，這樣的優勢，讓你的電腦效能可以專注於正在運行的軟體與工作，而不是去應付儲存裝置的傳輸。

產品特性

1. 硬體陣列，真正遊走於 Mac 與 PC 之間。
2. GR3660-TB3 具備三種儲存模式，可依使用需求而設定。
 - RAID 0/1/JBOD。
3. Thunderbolt™ 3 (USB-C) 傳輸介面，高達 40 Gbps 的速度。
4. 支援 3.5" 和 2.5" 硬碟的全新硬碟抽取盤。
5. Thunderbolt™ 3 可以提供更多的應用。
 - 15 瓦 5V/3A 的電力為手機充電。
 - 提供 DisplayPort 可以讓使用者串接顯示螢幕。





- A. 硬碟讀取燈
- B. 硬碟抽取盒把手
- C. 硬碟抽取盒鑰匙孔
- D. 電源插座
- E. 電源開關

- F. 風扇
- G. Mini DisplayPort
- H. Thunderbolt™ 連接埠
- I. RAID 切換鈕
- J. RESET 按鈕

產品規格

GR3660-TB3	
傳輸介面	Thunderbolt™ 3 Port x 2 (up to 40 Gbps), 支援 15W (5V/3A) 功率輸出功能 . Mini DisplayPort x 1
支援硬碟	2 x 3.5" / 2.5" SATA HDD/SSD (up to 6 Gbps)
認證	CE/FCC
陣列等級	RAID 0, 1, and JBOD
支援系統	Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit) , Mac OS 10.13 或以上
風扇系統	4 公分靜音風扇 x 1
電力與作業環境需求	* 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 * 最大連續電力：96W * 作業溫度：0°至 40° C (0°至 104° F) * 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) * 相對濕度：5% 至 95% 間，非凝滯狀態
尺寸與重量	122(W)×63(H)×244(L) mm, 1.2 Kg
產品國際編碼	EAN：4713227440240 UPC：884826504429
裝箱數	8 pcs per carton
配件資訊	* GR3660-TB3 x 1 (包含 2 組可抽取的硬碟托盤) * Thunderbolt™ 3 連接線 x 1 * 電源線 x 1 * 螺絲及鑰匙 * 快速安裝手冊 x 1

